

**meguin  
Visco Safe**



**meguin  
Motor Öblítő**



**meguin  
Oil Safe**



**meguin  
Motor Safe**



**meguin  
Szelepelemelő Adalék**



Csökkenti az olajfogyasztást. Stabilan tartja a motorolajak viszkozitását az állandó olajnyomás érdekében. A legzordabb üzemi feltételek között is kiváló védelmet nyújt a motorolajok mechanikus nyírási vesztesége ellen. Megakadályozza a gyakori hidegindítás okozta motorolaj hígulást. A mozgó motoralkatrészek jobb tömítettségéért csökken az olajfogyás. Ezért különösen az öregebb autókhoz alkalmas. Csökkenti a szelepelemelő, hidro tőke zajokat.

Alkalmazása: Minden ásványi és szint. benzín- és diesel motorolajhoz. Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

A Motor Flush egy olyan hatóanyag kombináció, mely speciális adalékokból és hordozóanyagokból áll. A nagyhatású detergens és diszperziós adalékok a hordozóanyagokkal kombinálva oldják az iszap- és lakk-képződést. Az olajban oldódó és nem oldódó szennyeződések lebegésben tartja, melyek azután az olajcsere során eltávolításra kerülnek. A lerakódásoktól és szennyeződéstől megtisztított motor és a tiszta friss olaj maximális teljesítőképességet biztosítanak.

Jellemzők:

- kímélő és gyors tisztítás
- semleges a tömítésekre és egyéb anyagokra nézve
- katalizátor-kompatibilis
- rendkívül gazdaságos
- nem okoz pótlólagos környezet terhelést
- egyszerű alkalmazás

Véget vet a környezetszennyező olajfoltoknak az utcán és a garázsban. Regenerálja a motortömítéseket és csökkenti a dugattyúgyűrűknél az olajfogyasztást (az állandó viszkozitás révén) és a szelepelemelőknél (a regenerált tömítések révén). Megakadályozza a kékes színű kipufogófüst keletkezését. Kiegyenlíti a viszkozitás csökkenést és csökkenti a motorzajt.

Alkalmazása: Minden benzín- és dieselüzemű motorhoz, minden kereskedelemben forgalmazott motorolajhoz alkalmas. Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Teljes szintetikus motorolaj adalék. Jelentősen csökkenti a kopást. A jó nyomásálló, kopáscsökkentő adalékok a motor egymással érintkező súrlódó felületein kialakítanak egy nagyon vékony, a kopási feltételek között formálódó és csúszós réteget, amely min. 50.000 km-ig fejt ki hatását.

Előnyei: Jelentős kopáscsökkenés. Hosszabb motorélettartam. A jó súrlódási tulajdonságok révén csökken az üzemanyag fogyasztás és a káros anyag kibocsátás. Jó motorteljesítmény, nyugodtabb motorüzemelés.

Alkalmazása: Az olajcsere UTÁN történik az adalék hozzáadása a frissolajhoz, 250 ml elegendő max.5 liter olajtartalmú motorokhoz. A motorvédő adalék hozzáadása a kiváló kopáscsökkentő teljes szintetikus könnyűfutasú olajokhoz még kb.35 %-kal tovább csökkenti a kopást. Hosszú távon kifejtett hatás: 50.000 km-re. Minőségét korlátlan ideig megőrzi

A hidro tőke optimális működéséhez szükséges. Csökkenti a hidro tőke kopását és a fémcsapokat. Tisztítja a szelepeket és a furatokat. Benzín és diesel üzemű motorokhoz. Turbó- és katalizátor tesztelt.

Felhasználása: 250 ml elegendő 6 liter motorolajhoz. Hozzáadható minden fajta ásványi és szintetikus olajhoz. Minőségét korlátlan ideig megőrzi






Cikkszám:	MEG 6555
Kiszárazás:	250 ml
Csomagolás/Karton:	12 db






Cikkszám:	MEG 6556
Kiszárazás:	250 ml
Csomagolás/Karton:	12 db

Cikkszám:	MEG 6557
Kiszárazás:	250 ml
Csomagolás/Karton:	12 db






Cikkszám:	MEG 6558
Kiszárazás:	250 ml
Csomagolás/Karton:	12 db

Cikkszám:	MEG 6559
Kiszárazás:	250 ml
Csomagolás/Karton:	12 db

meguin Üzemanyag rendszer Tisztító (benzin)		meguin Karburátor Tisztító		meguin Diesel Rendszer Tisztító		meguin Hűtőradiátor Tisztító		meguin Hűtőradiátor Tömítő	
									
<p>Tisztítja az elszennyeződött benzin befecskendező rendszereket, eltávolítja az elakadósodott maradványokat és lerakódásokat az adagolóról, a befecskendező szelepekről valamint a szívó szelepekről. Emiatt: Könnyű az indítás, nem rángat a motor.</p> <p>Alkalmazása: Az olyan problémák, mint pl. indítási nehézségek, nem egyenes üresjárat, nem jó gáz felvétel, teljesítmény visszaesés, benzinszegény motorrángatás és rossz kipufogógáz értékek kiküszöbölésére. Hatását hosszú távon, 2000 km-re fejti ki. Hozzáadagoláskor a tank legalább 3/4-részig legyen tele.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>		<p>Lebontja a porlasztóban, a szelepeken, a gyújtógyertyákon és különösen az égéstérben keletkező szennyeződések, lerakódásokat. Tisztán tartja a motort, melyben kevesebb káros anyag keletkezik az égés következtében, üzemanyag takarékosabb és így környezetkímélőbb. Turbó és katalizátortesztelt</p> <p>Alkalmazása: Minden 4- és 2-ütemű benzinüzemű motor üzemanyagához adagolható, különösen a gépjárműmotorokhoz, de a kis-, ipari vagy hajómotorokhoz is. Hozzáadáskor a tanknak min. 3/4-részig töltve kell lennie. 2000 km-ig fejti ki.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>		<p>Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező fűvókákról és az égéstérből. Tisztán tartja a teljes üzemanyagrendszert. Növeli a cetánszámot. Kiküszöböli a motor egyenetlen járását, kiválóan alkalmazható a hibák megelőzésére. Nagyobb üzembiztonságot eredményez, a javítási gyakoriság csökken. Védelmet nyújt a korrózió ellen.</p> <p>Alkalmazása: Minden diesel üzemű motorhoz. Megelőzésre: Minden szerviz alkalmával. A flakon tartalma elegendő 75 liter üzemanyaghoz.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi</p>		<p>A hűtő/fűtőrendszerben keletkező lerakódások akadályozzák a megfelelő hőcserét, blokkolják a termostát szelepeket és a szabályozó mechanizmusokat. A túl magas motorhőmérséklet következtében a motor gazdaságtalanul működik, nagy kopásnak van kitéve és fennáll a károsodás veszélye is. A Hűtőtisztító biztonsággal kiküszöböli ezeket a veszélyes lerakódásokat és elősegíti az optimális motorhőmérsékletet és megfelelő üzembiztonságot nyújt.</p> <p>Alkalmazása: Minden vízhűtéses hűtő- és fűtőrendszerhez. Nem tartalmaz agresszív savakat és lúgokat és savsemlegesítő hatású.</p>		<p>Nem egyszerű lokalizálni a hűtőrendszeren a körfelverődés miatti vagy a porózus forrasztási helyen és hajszálrepedéseknél kialakult tömítetlenségeket (csak a csökkenő hűtővízszintet lehet megállapítani). Az ilyen jellegű szivárgási helyeket a hűtőtömítő azonnal, probléma mentesen és tökéletesen tömíti. Ezáltal védi az égésteret a hűtőanyag bekerülése miatti károsodás ellen. Az összes szokásos hűtővízdúsító adalékkal az fagyállószerrel együtt alkalmazható.</p> <p>Alkalmazása: Minden hűtővíz és vízsűrítő nélküli fűtőrendszerhez. Alumínium és műanyag hűtőkörök is használható.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	
<b>Cikkszám:</b>	<b>MEG 6550</b>	<b>Cikkszám:</b>	<b>MEG 6552</b>	<b>Cikkszám:</b>	<b>MEG 6551</b>	<b>Cikkszám:</b>	<b>MEG 6553</b>	<b>Cikkszám:</b>	<b>MEG 6554</b>
<b>Kiszerezése:</b>	<b>250 ml</b>	<b>Kiszerezése:</b>	<b>250 ml</b>	<b>Kiszerezése:</b>	<b>250 ml</b>	<b>Kiszerezése:</b>	<b>250 ml</b>	<b>Kiszerezése:</b>	<b>250 ml</b>
<b>Csomagolás/Karton:</b>	<b>12 db</b>	<b>Csomagolás/Karton:</b>	<b>12 db</b>	<b>Csomagolás/Karton:</b>	<b>12 db</b>	<b>Csomagolás/Karton:</b>	<b>12 db</b>	<b>Csomagolás/Karton:</b>	<b>12 db</b>

<b>meguin</b> <b>Karburátorház</b> <b>tisztító Spray</b>	<b>meguin</b> <b>Szerelő spray fehér</b>	<b>meguin</b> <b>Multi Funkciós Spray</b>	<b>meguin</b> <b>Műszerfal ápoló</b> <b>Spray</b>	<b>meguin</b> <b>Pillangószelep tisztító</b> <b>Spray</b>																														
																																		
<p>Válogatott oldószerek kombinációja szerkezeti elemek biztonságos és problémamentes tisztításához és zsírtalanításához a gépjárműiparban és más ipari területeken.</p> <p>Az alacsony felületi feszültségnek köszönhetően a termék igen jó behatoló képességgel rendelkezik, és így gond nélkül oldja az olajat, zsírt, gyantát, valamint a kátrányjellegű maradványokat és egyéb szennyeződésekét még a nehezen hozzáférhető helyeken is.</p> <p>Az oldószer elpárolgása után tiszta, zsírmentes felületet kapunk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alacsony felületi feszültség</li> <li>- jó behatoló képesség</li> <li>- oldja a gyanta- és kátránylerakódásokat</li> <li>- kiküszöböli az olajos és zsíros szennyeződésekét</li> <li>- maradék nélkül tisztít</li> <li>- nagy hatóanyag részarány (97%)</li> <li>- környezet semleges hajtógáz</li> <li>- gazdaságos felhasználás</li> <li>- univerzális alkalmazás</li> <li>- biztonságos használat</li> </ul>	<p>Hatékony kenőanyag minden mozgó alkatrészhez. Rendkívüli tapadó képességű, hosszantartó kenést biztosít.</p> <p>Vízálló és nyomásálló. Minden mozgó alkatrész kenésére kiválóan alkalmas, úgy, mint pl. tengelyek, zsanérok, csuklók, csapszegek, bowden huzalok, csúsztatósínek, láncok, záralkatrészek. Megbízható korrózióvédelmet nyújt és gátolja az elöregedést.</p> <p>Alkalmazása: A flakont használat előtt erősen rázzuk fel. A kezelendő felületet Meguin gyorstisztítóval zsírtalanítsuk. Kb. 20 cm-es távolságból szórjuk fel a Karbantartó sprayt. Használat után a szóró szelepet fúvassuk ki tisztára (a flakont fordítsuk a szórófejjel lefelé) mindaddig, amíg már csak a tiszta hajtóanyag távozik el.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi. Rendkívül gyúlékony !!!</p>	<p>Kenő, rozsdoldó, védő és ápolószer.</p> <p>Autó, ház és kert körüli, hobby és ipari célra sokoldalúan felhasználható.</p> <p>Fellazítja a makacsul berozsdásodott csavarokat. A mozgó alkatrészeket tartósan könnyen járóvá teszi. Védi az összes gépjármű villamossági alkatrészt.</p> <p>Ápolja a gumifelületeket, nincs többé ráfagyás. A nyirkogást és a megszorulást megakadályozza. Védelmet nyújt a korrózió és az oxidáció ellen.</p> <p>Távol tartja a nedvességet és elősegíti a bepárássodott motor beindítását.</p> <p>Alkalmas kerékpárláncok ápolására és kenésére.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>A kopott és elöregedett műanyagot újjá varázsolja. A műanyag felületek visszanyerik eredeti fényüket és nem száradnak ki.</p> <p>Meggátolja a kellemetlen nyirkogást. Zsírozás nélkül is ápol, antisztatikus és portaszító. Jó kenési sajátságokkal bír a gumi- és műanyagfelületekre nézve, impregnál és szigetel, univerzálisan felhasználható.</p> <p>Alkalmazása: Nyirkogó hangokat adó műszerfalakhoz, nehezen járó biztonsági övekhez (az öv mindkét oldalára szórjuk fel).</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>Speciális aktív oldószer a szívó- és fojtószelep tartományban lerakódott tipikus szennyeződések eltávolítására.</p> <p>Minden ragadós szennyeződést - mint olaj, gyanta, ragasztó stb. - leold és eltávolít. Megbízhatóan tisztítja a fűvókákat és belső alkatrészeket. Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és csökkenti az üzemanyag fogyasztást.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gyors és hatékony tisztítás</li> <li>- tisztítás szétszerelés nélkül</li> <li>- egyszerű, gazdaságos alkalmazás</li> <li>- katalizátorra tesztl</li> </ul> <p>Bőségesen fújjuk be a termékkel a nyugalmi állapotban lévő alkatrészeket és hagyjuk 2 – 3 percig hatni. Ezt követően indítsuk be a motort és közepes fordulatszámnál ismételtlen fújjuk be a teljes tartományt. Makacs szennyeződések esetén ismételjük meg az eljárást.</p> <p>Megjegyzés: A kezelendő felületek elhelyekedésétől függően alkalmazzuk a kiszereléshez mellékelt hosszabbító csövet.</p>																														
<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8445</td> </tr> <tr> <td>Kiszerelése:</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8445	Kiszerelése:	400 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8446</td> </tr> <tr> <td>Kiszerelése:</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8446	Kiszerelése:	250 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8447</td> </tr> <tr> <td>Kiszerelése:</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8447	Kiszerelése:	400 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8448</td> </tr> <tr> <td>Kiszerelése:</td> <td>300 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8448	Kiszerelése:	300 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8449</td> </tr> <tr> <td>Kiszerelése:</td> <td>300 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>6 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8449	Kiszerelése:	300 ml	Csomagolás/Karton:	6 db
Cikkszám:	MEG 8445																																	
Kiszerelése:	400 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8446																																	
Kiszerelése:	250 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8447																																	
Kiszerelése:	400 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8448																																	
Kiszerelése:	300 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8449																																	
Kiszerelése:	300 ml																																	
Csomagolás/Karton:	6 db																																	

<b>meguin</b> <b>Rozsdaoldó</b>	<b>meguin</b> <b>Kézmosó Paszta</b>	<b>meguin</b> <b>Fékkatrész tisztító Spray</b>	<b>meguin</b> <b>Tömítés eltávolító Spray</b>	<b>meguin</b> <b>Fagyasztó Spray</b>																														
																																		
<p>Kiválóan alkalmas a berozsásodott, nehezen járó csavarok és alkatrészek meglazítására. Ezen kívül még véd a korrózió ellen, behatol a pára alá a bepárasodott felületen, csökkenti a sűrűdést és kiküszöböli a nyirkosítást. Feloldja a rozsdat és a szennyeződést is. Hatását rövid idő alatt fejti ki. Nem támadja meg a fényezett felületeket, műanyagot és a fémeket, víztaszító.</p> <p>Alkalmazása: Kiváló tulajdonságai révén széles körben alkalmazható üzemekben, műhelyekben és a gépjárművekhez, a háztartásban és a hobby területén.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>A Meguin Handwaschpaste egy különösen krémes és bőr semleges, faliszt bázisú tisztítószer. Oldószermentes és pH-értékét tekintve enyhén savanyú. Ez az összeállítás garantálja a bőr védőrétegének megővését, amit számtalan dermatológiai teszt is alátámaszt. A termék lényegében újratermelő nyersanyagokra épül.</p> <p>A Meguin Handwaschpaste a bőr károsítása nélkül kiválóan tisztítja az erős szennyeződéseket, mint olaj, zsír, kátrány, bitumen, nyomdafesték stb..</p> <p>A környezet semleges sűrűsítők nem terhelik a környezetet, mint az más természetes sűrűsítőkénél megszokott.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH-érték: bőr semleges</li> <li>- rendkívüli tisztítóhatás</li> <li>- takarékos felhasználás</li> <li>- dermatológiailag tesztelt</li> </ul>	<p>Válogatott oldószerek kombinációja szerkezeti elemek biztonságos és problémamentes tisztításához és zsírtalanításához a gépjárműiparban és más ipari területeken.</p> <p>Az alacsony felületi feszültségnek köszönhetően a termék igen jó behatoló képességgel rendelkezik, és így gond nélkül oldja az olajat, zsírt, gyantát, valamint a kátrányjellegű maradványokat és egyéb szennyeződéseket még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Az oldószer elpárolgása után tiszta, zsírmentes felületet kapunk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alacsony felületi feszültség</li> <li>- jó behatoló képesség</li> <li>- oldja a gyanta- és kátránylerakódásokat</li> <li>- kiküszöböli az olajos és zsíros szennyeződéseket</li> <li>- maradék nélkül tisztít</li> <li>- nagy hatóanyag részarány (97%)</li> <li>- környezet semleges hajtógáz</li> <li>- gazdaságos felhasználás</li> <li>- univerzális alkalmazás</li> <li>- biztonságos használat</li> </ul>	<p>Az odaragadt, kiszáradt és ráégett tömitések és ragacos masszákat gyorsan és problémamentesen eltávolítja a motor és géppalkatrészekről.</p> <p>Csak szórjuk fel a sprayt és a tömités eltávolítható. Függetlenül a felületeken is megtapad.</p> <p>Alkalmazása: A flakont használat előtt jól rázzuk fel. Az eltávolítandó lerakódásokra 20-30 cm-es távolságból szórjuk fel a sprayt és várjunk 5-10 percig.</p> <p>Figyelem! A festett felületeket védjük letakarással. Használat után a szelepet fúvassuk ki tisztára.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>A Kälte-Spray egy univerzálisan alkalmazható termék, mely javítási és hibakeresési célokra szolgál. Segítségével egyes szerkezeti elemek a legszorosabb illesztésekbe is könnyedén bevezethetők.</p> <p>Alkalmas továbbá az elektromos csatlakozások hibáinak felderítésére a magas hőmérsékletnek kitett helyeken, egyszerűen és gyorsan ellenőrizhető a hő érzékelők funkciója. Az orvosi mikroszkópiában szövetminták preparálására is kiválóan megfelel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oldószert nem tartalmaz</li> <li>- gyors helyi hűtés</li> <li>- testtel való érintkezés eseté fagyási sérüléseket okozhat</li> <li>- univerzális alkalmazás</li> </ul>																														
<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8450</td> </tr> <tr> <td>Kiszerezése:</td> <td>300 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8450	Kiszerezése:	300 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8479</td> </tr> <tr> <td>Kiszerezése:</td> <td>12 L</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>1 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8479	Kiszerezése:	12 L	Csomagolás/Karton:	1 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8483</td> </tr> <tr> <td>Kiszerezése:</td> <td>500 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8483	Kiszerezése:	500 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8712</td> </tr> <tr> <td>Kiszerezése:</td> <td>300 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8712	Kiszerezése:	300 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8713</td> </tr> <tr> <td>Kiszerezése:</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8713	Kiszerezése:	400 ml	Csomagolás/Karton:	12 db
Cikkszám:	MEG 8450																																	
Kiszerezése:	300 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8479																																	
Kiszerezése:	12 L																																	
Csomagolás/Karton:	1 db																																	
Cikkszám:	MEG 8483																																	
Kiszerezése:	500 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8712																																	
Kiszerezése:	300 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8713																																	
Kiszerezése:	400 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	

meguin Olajfolt eltávolító Spray	meguin Folyékony kéztisztító, ápolószer	meguin Zink Spray	meguin Kontakt Spray	meguin Lánckenő Spray																														
																																		
<p>Mindenfajta alapozáshoz. Egyszerűen kezelhető. Az Olajfolt eltávolító tisztítja az összes szívó és nem szívó alapozandó felületet, mint pl. aszfalt, klinkertégla, beton stb.</p> <p>Alkalmazása: Műhelypadozatok olajszennyeződéseinek eltávolítására. Minden szívó és nem szívó alapozandó felületre úgy, mint esztrich, klinkertégla, aszfalt, beton, kerámia.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>A Meguin Handreiniger egy különösen kémélő és bőr semleges tisztítószer, mely bőrvédő anyagokat és kizárólag környezet semleges súrolóanyagokat tartalmaz.</p> <p>Oldószermentes, pH-érték tekintetében enyhén savanykás beállítású.</p> <p>Összetétele biztosítja a bőr védőrétegének fenntartását. Ezt számos dermatológiai teszt bizonyítja. A termék újratemelő alapanyagokra épül.</p> <p>A Meguin Handreiniger hatékonyan oldja az erős szennyeződések, mint olajok, zsírok, kátrány, bitumen, nyomdafestékek és hasonlókat a bőr különösebb károsítása nélkül. A környezet semleges súrolóanyagok nem terhelik a környezetet, amint az egyéb súrolószerek esetében tapasztalható.</p> <p>A lefolyókban és szennyvízvezetékben a termék nem okoz dugulást.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bőr semleges pH-érték</li> <li>- kiváló tisztítóhatás</li> <li>- kettős hatás</li> <li>- zsírvisszapótló hatás</li> <li>- használata takarékos</li> <li>- dermatológiailag tesztelt</li> </ul>	<p>Rendkívül erősen tapadó és rugalmas alapozó a fényező munkálatok során.</p> <p>Kiváló korrózióvédő filmréteget képez. Sós víznek ellenáll és hőálló 400 °C-ig.</p> <p>A 99 % tiszta cinktartalma révén minden fényes fémfelületre alkalmazható.</p> <p>Az elektro-kémiai folyamatok segítségével a cink spray a fényezett felület sérülése után is aktívan véd minden vas- és acélalkatrészt a korróziótól.</p> <p>Használata: Tiszta és száraz felületre vigyük fel a sprayt. Használat előtt a flakont erősen rázzuk fel.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>A gépjárművek villamossági alkatrészeinek védő és ápolószere. Elektromos kontaktusok karbantartására és ápolására alkalmas, úgy mint pl. dugaszoló csatlakozások, kapcsok, szorító illesztések, lámpák és biztosítékok, gyújtáselosztók és megszakítók, kapcsolók, akkumulátorpólusok, dinamók, önindítók.</p> <p>Biztos kenést nyújt az olyan finommechanikai alkatrészek számára, mint pl. az ajtózárok, csúszó sínek, bowden huzalok és antennák. Megbízhatóbbá teszi az összes autóvillamossági alkatrész működését.</p> <p>Növeli az elektromos vezetőképességet és ez által biztosítja a tökéletes vezetést. Csökkenti a kopást és távol tartja a nedvességet. Teljes szintetikus. Nem támadja meg a fényezett, műanyag és gumifelületeket.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>	<p>Teljes szintetikus. Motorkerékpárlánc kenésére alkalmas.</p> <p>Rendkívül tapadó szilárdságú és vízálló. Behatol minden kenést igénylő helyre és ott tökéletes, vízálló kenőfilm réteget képez, amely nagy sebesség esetén sem válik le és ellenáll a nagy nyomásnak is.</p> <p>Fokozott korrózióvédelmet biztosít. A lánc spray védi a láncot a kopástól és megakadályozza a láncnyúlást.</p> <p>Klórmentes.</p> <p>Minőségét korlátlan ideig megőrzi.</p>																														
<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8759</td> </tr> <tr> <td>Kiszárazás:</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8759	Kiszárazás:	400 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8760</td> </tr> <tr> <td>Kiszárazás:</td> <td>3 L</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>6 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8760	Kiszárazás:	3 L	Csomagolás/Karton:	6 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8781</td> </tr> <tr> <td>Kiszárazás:</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8781	Kiszárazás:	400 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8782</td> </tr> <tr> <td>Kiszárazás:</td> <td>200 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8782	Kiszárazás:	200 ml	Csomagolás/Karton:	12 db	<table border="1"> <tr> <td>Cikkszám:</td> <td>MEG 8783</td> </tr> <tr> <td>Kiszárazás:</td> <td>400 ml</td> </tr> <tr> <td>Csomagolás/Karton:</td> <td>12 db</td> </tr> </table>	Cikkszám:	MEG 8783	Kiszárazás:	400 ml	Csomagolás/Karton:	12 db
Cikkszám:	MEG 8759																																	
Kiszárazás:	400 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8760																																	
Kiszárazás:	3 L																																	
Csomagolás/Karton:	6 db																																	
Cikkszám:	MEG 8781																																	
Kiszárazás:	400 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8782																																	
Kiszárazás:	200 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	
Cikkszám:	MEG 8783																																	
Kiszárazás:	400 ml																																	
Csomagolás/Karton:	12 db																																	

meguin



Megakadályozza a tárcsafék nyikorgást. Rendkívüli tapadó képességű és megbízható kenést biztosít. Mozgó alkatrészek tartós kenésére szolgál. Ellenáll egyaránt a forró és a hideg víznek. Jó korrózióvédelmet nyújt.

Alkalmazása: Az oldószer elpárolgása után egy rendkívüli tapadó képességű és puha kenőanyag marad a kezelt felületen. Fékek: A Sprayt szórjuk fel megfelelő mennyiségben a letisztított féktuskó hátoldalára és a berendezések felületeire, valamint az olyan mozgó alkatrészekre, mint pl. tartó csapszegek, rugók. Ne szórjuk fel a sprayt a dörzsbetétre és a féktárcsára. Garantáltan klórmentes.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Cikkszám:	MEG 8784
Kiszárazás:	400 ml
Csomagolás/Karton:	12 db

meguin



A Kühlerfrostschutz egy etilén-glikolból és okosan összeállított inhibitor-csomagból álló hatóanyag kombináció, mely speciálisan a korszerű, nagyteljesítményű alumíniummotorokhoz került kifejlesztésre. A Kühlerfrostschutz kiváló védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. A termék amin-, nitrit-, foszfát- és szilikátmentes. Vízzel megfelelő arányban keverve biztonságos üzemelést tesz lehetővé egész évben.

Cikkszám:	MEG 8487
Kiszárazás:	1 L
Csomagolás/Karton:	12 db



Edited with **Infix PDF Editor**  
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)