

AVISTA pace GER FS SAE 15W-40

2022.11.29.

A legjobban beállított személygépkocsi motorolaj (benzin, dízel). Kifejezetten a régebbi Daimler modellekhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gépkocsi, motorolaj (benzin, dízel)

JELLEMZŐK

- Alacsony párolgási veszteség
- Nagy oxidációs stabilitás
- A dugattyúk tisztaságának biztosítása
- Kiváló tisztító és diszpergálódási tulajdonságok
- Az olaj besűrűsödésének megakadályozása

JÓVÁHAGYÁSOK

API SL

SPECIFIKÁCIÓK

MB 229.1

AJÁNLÁSOK

MAN M3275-1
MB 228.3 (V2012.1)
MTU TYPE 2
Volvo VDS

TIPIKUS JELLEMZŐK

(A megadott adatok a jellemző értékeket mutatják)

Paraméter	Eljárás	Egység	Érték
SAE osztály	SAE J 300		15W-40
Sűrűség, 15°C-on	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,845 – 0,885
Kinetikus viszkozitás 100°C-on	ASTM D7279	mm ² /s	13,7 – 14,7
Viszkozitásindex	ASTM D2270		min. 140
Teljes bázisszám	ASTM D2896	mg KOH/g	8,1 – 9,
Dinamikai viszkozitás -20°C-on	ASTM D5293	mPa*s	max. 7000
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Dermedéspont	ASTM D7346	°C	max. -33

Fenntartjuk a termékek általános jellemzői megváltoztatásának jogát, hogy vevőink élvezhessék a legújabb technológiai vívmányok előnyeit. (Verziószám: 5)