

EURODRIVE PRO LONG LIFE 0W-20

Teljesen Szintetikus

A TERMÉK ISMERTETÉSE

Az EuroDrive Pro Long Life 0W-20 nagy teljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj, amely üzemanyag-takarékosságot és tartósságot biztosít VAG csoport VW 508.00/509.00 vagy Porsche C20 kenőanyagot igénylő legújabb generációs motorjai számára. Fejlett komponens-technológiával, kiváló minőségű PAO (poli-alfa-olefin) kenőanyaggal továbbfejlesztve a magasabb hőmérsékleten üzemelő motorok maximális teljesítménye érdekében. Kiváló olajfilm-ellenállást és kivételes kenési tulajdonságokat biztosít, lehetővé téve a tökéletes motorvédelmet a VAG csoport nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorjaiban.



Az EuroDrive Pro Long Life 0W-20 alacsony viszkozitású motorolaj, amit az egyedülálló ZFM™ (Zero Friction Molecular – Nulla Molekuláris Súrlódás) súrlódásgátló technológiával fejlesztettünk tovább, hogy jelentősen csökkentse a nagy terhelésű,

intenzív üzemi ciklusoknak és magas üzemi hőmérsékletnek kitett motoralkatrészek súrlódását és kopását. Nagyobb üzemanyag-takarékosságot biztosít és hosszabb olajcsere időközöket tesz lehetővé a benzin- és dízelmotorokban, ami alacsonyabb karbantartási költségeket jelent a felhasználók számára.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A VAG csoport minden olyan típusú benzin- és könnyű üzemű dízel motorjához ajánlott, amely 0W-20-as viszkozitási fokozatú motorolajat igényel. Az új 2.0 TFSI 140 kW és 3.0 TDI CR 160 kW VW/Audi motorokhoz is alkalmas. Kiválóan használható más európai járművekben, amelyek ACEA C5 kenőanyagot igényelnek.

Kompatibilis a dízel részecskeszűrővel (DPF), benzin részecskeszűrővel (GPF), háromutas katalizátorral (TWC) és egyéb utókezelő berendezésekkel felszerelt járművekhez.

Mindenféle üzemanyagban használható.

Visszafelé nem kompatibilis a régebbi VW és Porsche specifikációkkal.

GARANCIA

Az EuroDrive Pro Long Life 0W-20 megfelel a gyártók garanciális követelményeinek a VAG csoportba tartozó járműveknél, ahol VW 508.00/509.00 vagy Porsche C20 vagy ACEA C5 szükséges, vagy meghaladja azokat. A TOTACHI® garantálja a termékcímkéken feltüntetett írásos specifikációnak való teljes megfelelést.

ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

- A motor kiemelkedő élettartama**
Az olajfilm-vastagság tartós fenntartása, nagy stabilitás az oxidációval szemben, jó súrlódási tulajdonságok, kopásállósági és motor-tisztítási potenciál a motor élettartamának meghosszabbítása, így a karbantartási költségek csökkentése érdekében.
- Gazdaságosabb üzemanyag felhasználás**
Minimális hidrodinamikai súrlódás a jobb üzemanyag-takarékosság érdekében a motor hidegindításakor, és a vezetés során bekövetkező gyorsításoknál is. Az alacsony üzemanyag-fogyasztás hozzájárul a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez.
- ECS kompatibilitás (Kibocsátás-csökkentő Rendszer)**
Meghosszabbítja a különböző kibocsátás-csökkentő rendszerek, például a GPF, DPF, TWC és más utókezelő berendezések élettartamát.



MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK ÉS KÖVETELMÉNYEKNEK:

- ACEA C5
- VW 508.00/509.00
- PORSCHE C20

Alkalmas a VAG csoport különböző járműveiben, mint például Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi és Porsche való használatra. Használható más európai vagy ázsiai járművekben, amelyek 0W-20 ACEA C5 motorolajat igényelnek. Hosszabb, 10 000 mérföldes olajcsere időköz a motor teljesítményének csökkenése nélkül.

A termék használata előtt győződjünk meg arról, hogy az megfelel a berendezés működési feltételeire vonatkozó gyártói ajánlásoknak és a vevő karbantartási gyakorlatának.

JELLEMZŐ VIZSGÁLATI ADATOK

JELLEMZŐ	MÉRTÉKEGYSÉG	ÉRTÉK	SZABVÁNY
SAE kategória	-	0W-20	SAE J300
Kinematikai viszkozitás: 40 °C-on	mm ² ·s ⁻¹	45.59	ASTM D445
100 °C-on	mm ² ·s ⁻¹	8.54	ASTM D445
Viszkozitási index	-	167	ASTM D2270
Hidegindítási viszkozitás -35 °C-on	mPa·s	5716	ASTM D5293
Szín	-	Zöld	ASTM D1500
Lobbanáspont	°C	230	ASTM D92
Dermedés pont	°C	-45	ASTM D6892
Sűrűség 30 °C-on	kg/L	0.8382	ASTM D4052
Szulfáthamu	% wt	0.79	ASTM D874
Teljes bázisszám	mg KOH/g	8.60	ASTM D2896

TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

- Kerüljük a termékek közvetlen napfénynek való kitettségét.
- Hűvös és száraz helyen tároljuk. Kerüljük a termékek nedvességnek való kitettségét.
- Kifejezetten ajánlott a hordókat beltérben vagy fedett helyen, raklapokon és állványokon tárolni.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az egészségre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó információkat a termék biztonsági adatlapja (SDS) tartalmazza. Az SDS fájl részletesen tartalmazza a lehetséges veszélyeket, óvintézkedéseket és elsősegély-nyújtási intézkedéseket, valamint a környezeti hatásokra és a használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

A TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a terméket ezen utasítások és figyelmeztetések megszegésével használják, vagy ha nem rendeltetésszerűen használják. A termék rendeltetéstől eltérő használata előtt forduljon a helyi TOTACHI® forgalmazóhoz.