

### A TERMÉK LEÍRÁSA

A Sport 4T 10W-50 teljesen szintetikus olaj minden modern négyütemű motorkerékpár motorjához, sportmotorokhoz, utcai motorokhoz, túramotorokhoz, quadokhoz, ATV terepjárókhoz, négykerékű UTV terepjárókhoz és egyéb közúti és terepmotorokhoz, amelyek 10W-50 viszkozitási fokozatú olajat igényelnek. Optimális kenésvédelmet biztosít a motor minden alkatrészének a súrlódás és a kopás minimalizálása érdekében, változatos vezetési körülmények között. Kiváló minőségű összetevőket tartalmaz, hogy tisztán tartsa a motort és a sebességváltót a maximális teljesítmény érdekében minden erőteljes vezetés során.



A Sport 4T 10W-50-et az egyedülálló ZFM™ (Zero Friction Molecular – Nulla Molekuláris Súrlódás) súrlódásgátló technológiával, fejlesztettük tovább, ami jelentősen csökkenti a nagy terheléssel működő, intenzív üzemi ciklusoknak és magas üzemi hőmérsékletnek kitett motoralkatrészek súrlódását és kopását. Rendkívül stabil, hogy fenntartsa viszkozitását minden vezetési körülmények között. Maximális védelem a motorkerékpár kritikus alkatrészeinél - motor, sebességváltó és kuplungrendszerek.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ajánlott minden olyan 4 ütemű benzines motorkerékpár-motorhoz, amely SAE 10W-50 viszkozitási fokozatú és JASO MA2 vagy MA olajokat igényel. Ideális a magas üzemi hőmérsékleten működő motorokhoz. Alkalmos hideg és meleg éghajlaton történő használatra. Megfelel az amerikai, japán, európai, kínai, indiai, indiai, ázsiai és más 4 ütemű motorkerékpárok gyártóinak legigényesebb elvárásainak.

### GARANCIA

A Sport 4T 10W-50 megfelel a gyártói garanciális követelményeknek olyan 4 ütemű motorkerékpárok esetében, ahol API SN és JASO MA2 vagy MA olajra van szükség, vagy meghaladja azokat. A TOTACHI® garantálja a termék címkéjén feltüntetett írásos specifikációnak való teljes megfelelést.

### ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

- **Jobb motorhatásfok és teljesítmény**  
Minimalizálja az iszaplerakódást, hogy a motor belső alkatrészei tiszták és jól kentek maradjanak a motorkerékpárok maximális mechanikai hatékonysága érdekében.
- **Gyorsulás és sima váltás**  
Javítja a tengelykapcsoló tapadási tulajdonságait a zökkenőmentes gyorsuláshoz felpörgetés közben és teljes sebességénél.
- **Optimalizált olaj élettartam**  
A kiváló minőségű összetevők biztosítják, hogy a motorkerékpár az egyes szervizintervallumok között a legjobb állapotban legyen.

### MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK ÉS KÖVETELMÉNYEKNEK:

- API SN
- JASO MA2

Alkalmos különböző gyártók, például HUSQVARNA, KTM, APRILIA, YAMAHA, BENELLI, BETA, EXPLORER, GENERIC, HUSABERG, MZ, ROYAL ENFIELD, SWM és más gyártók 10W-50 API SN vagy JASO MA2, vagy MA olajok használatát igénylő gyártmányaihoz.

A termék használata előtt győződjünk meg arról, hogy az megfelel a berendezés működési feltételeire vonatkozó gyártói ajánlásoknak és a vevő karbantartási gyakorlatának.

**JELLEMZŐ VIZSGÁLATI ADATOK**

JELLEMZŐ	MÉRTÉKEGYSÉG	ÉRTÉK	SZABVÁNY
SAE kategória	-	10W-50	SAE J300
Kinematikai viszkozitás:			
40 °C-on	mm <sup>2</sup> ·s <sup>-1</sup>	115.30	ASTM D445
100 °C-on	mm <sup>2</sup> ·s <sup>-1</sup>	17.26	ASTM D445
Viszkozitási index	-	164	ASTM D2270
Hidegindítási viszkozitás -25 °C-on	mPa·s	4997	ASTM D5293
Szín	-	L2.0	ASTM D1500
Lobbanáspont	°C	240	ASTM D92
Dermedés pont	°C	-42	ASTM D6892
Sűrűség 30 °C-on	kg/L	0.8443	ASTM D4052
Teljes bázisszám	mg KOH/g	7.5	ASTM D2896

**TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ**

- Kerüljük a termékek közvetlen napfénynek való kitettségét.
- Hűvös és száraz helyen tároljuk. Kerüljük a termékek nedvességnek való kitettségét.
- Kifejezetten ajánlott a hordókat beltérben vagy fedett helyen, raklapokon és állványokon tárolni.

**BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM**

Az egészségre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó információkat a termék biztonsági adatlapja (SDS) tartalmazza. Az SDS fájl részletesen tartalmazza a lehetséges veszélyeket, óvintézkedéseket és elsősegély-nyújtási intézkedéseket, valamint a környezeti hatásokra és a használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

A TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a terméket ezen utasítások és figyelmeztetések megszegésével használják, vagy ha nem rendeltetésszerűen használják. A termék rendeltetéstől eltérő használata előtt forduljon a helyi TOTACHI<sup>®</sup> forgalmazóhoz.