

A TERMÉK LEÍRÁSA

A Sport 4T 15W-50 félszintetikus olaj minden léghűtéses és folyadékhűtéses négyütemű motorkerékpár-motorhoz. Alkalmas sportmotorok, enduro-motorok, utcai motorok, cruiserek, mopedek, quadok, terepjárók (ATV), háromkerekű motorok, buggy-k, motoros szánok és egyéb közúti és terepmotorok számára. Maximális védelmet nyújt a motornak, a sebességváltónak és a kuplungnak. Jobb teljesítményt biztosít, csökkenti a motorzajt és meghosszabbítja a motor élettartamát.



A Sport 4T 15W-50-et az egyedülálló súrlódásgátló technológiával, a ZFM[™] (Zero Friction Molecular – Nulla Molekuláris Súrlódás) technológiával fejlesztettük tovább, ami jelentősen csökkenti a súrlódást és a nagy terhelésnek, intenzív üzemi ciklusoknak és magas üzemi hőmérsékletnek kitett motoralkatrészek kopását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ajánlott minden olyan 4 ütemű benzines motorkerékpár-motorhoz, amelyek SAE 15W-50 viszkozitási fokozatot és JASO MA2 vagy MA olajokat igényelnek. Ideális a magas üzemi hőmérsékleten működő motorokhoz. Alkalmas trópusi éghajlaton történő használatra. Megfelel az amerikai, japán, európai, kínai, indiai, indiai, ázsiai és más 4 ütemű motorkerékpárok gyártóinak legigényesebb elvárásainak.

GARANCIA

A Sport 4T 15W-50 megfelel a gyártók garanciális követelményeinek a 4 ütemű motorkerékpárok esetében, ahol API SN és JASO MA2 vagy MA olajra van szükség, vagy meghaladja azokat. A TOTACHI[®] garantálja a termék címkéjén feltüntetett írásos előírásoknak való teljes megfelelést.

ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

- **Erőteljes vezetési élmény**
Termikusan stabil a motorok hűtése érdekében, kiváló sebességváltó-védelem, súrlódásszabályozó képesség és olajfilmvastagság-stabilitás jellemzi, hogy a rajongóknak sima és fáradságmentes utazást biztosítson.
- **Sima váltás**
Kiemelkedő kopásvédelmi teljesítmény és súrlódási tulajdonságok a tökéletes váltás és a hosszabb tengelykapcsoló élettartam érdekében.
- **Alacsony olajfogyasztás**
Kiváló minőségű összetevőkből áll, hogy megakadályozza a gyors olajvesztést és maximalizálja az olaj élettartamát nehéz vezetési körülmények között.

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK ÉS KÖVETELMÉNYEKNEK:

- API SN
- JASO MA2

Alkalmas különböző gyártók, mint például BMW, DUCATI, APRILIA, HONDA, BENELLI, KAWASAKI, BETA, BAJAJ, KTM, HOREX, LIBERTA, MZ, ROYAL ENFIELD, SWM, VOXAN, YAMAHA, MOTO GUZZI, TRIUMPH, HERO és más API SN vagy JASO MA2, vagy MA olajokat igénylő motorjaiban.

A termék használata előtt győződjünk meg arról, hogy az megfelel a berendezés működési feltételeire vonatkozó gyártói ajánlásoknak és a vevő karbantartási gyakorlatának.

JELLEMZŐ VIZSGÁLATI ADATOK

JELLEMZŐ	MÉRTÉKEGYSÉG	ÉRTÉK	SZABVÁNY
SAE kategória	-	15W-50	SAE J300
Kinematikai viszkozitás: 40 °C-on 100 °C-on	mm ² ·s ⁻¹ mm ² ·s ⁻¹	139,10 17,55	ASTM D445 ASTM D445
Viszkozitási index	-	140	ASTM D2270
Hidegindítási viszkozitás -25 °C-on	mPa·s	6563	ASTM D5293
Szín	-	L2.0	ASTM D1500
Lobbanáspont	°C	240	ASTM D92
Dermedés pont	°C	-36	ASTM D6892
Sűrűség 30 °C-on	kg/L	0,8604	ASTM D4052
Teljes bázisszám	mg KOH/g	7,8	ASTM D2896

TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

- Kerüljük a termékek közvetlen napfénynek való kitettségét.
- Hűvös és száraz helyen tároljuk. Kerüljük a termékek nedvességnek való kitettségét.
- Kifejezetten ajánlott a hordókat beltérben vagy fedett helyen, raklapokon és állványokon tárolni.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az egészségre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó információkat a termék biztonsági adatlapja (SDS) tartalmazza. Az SDS fájl részletesen tartalmazza a lehetséges veszélyeket, óvintézkedéseket és elsősegély-nyújtási intézkedéseket, valamint a környezeti hatásokra és a használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

A TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a terméket ezen utasítások és figyelmeztetések megszegésével használják, vagy ha nem rendeltetészerűen használják. A termék rendeltetéstől eltérő használata előtt forduljon a helyi TOTACHI® forgalmazóhoz.